

frogTerminal S3 Vario

Das frogTerminal ist mit seiner hemisphärischen 180° 8 MP Kamera, RFID (MIFARE DesFire EV2), Bluetooth-Schnittstelle und Video-SIP-Telefonie die perfekte skalierbare Lösung als Türstation und/oder Zutrittskontrolle. Das frogTerminal hat ein integriertes Touchdisplay zur flexiblen Anzeige von Klingeltastern und Funktionen. Die Bedienung und Konfiguration erfolgt über das Touchdisplay oder die Webseite. Das frogTerminal verfügt über 2-Netzwerkschnittstellen und ist mehrparteienefähig. Die Integration in das frogblue System ist via Bluetooth® möglich und kann mit frogs (Türöffner, Licht, Tor etc.) erweitert werden. Die Lösung erlaubt die Recherche der Klingel- und Zutrittsereignisse über Vor- und Nachlauf mit Bild oder Video. Die Zutrittskontrolle erlaubt individuelle Wochenprogramme für unterschiedliche Personen. Das frogTerminal erlaubt Mehrfachauthentifizierung über PIN, RFID, frogKey oder Bestätigungsanruf. Das Terminal kann „standalone“ im eigenen Netzwerk verwendet oder über die frogblue Cloud mit anderen Geräten verbunden werden. Die mobilApp frogSIP kann als mobile Gegenstelle verwendet werden.



Technische Daten

Kategorie

| | |
|---|--|
| Artikelbezeichnung | frogTerminal S3 Vario |
| Artikelnummer (Farbe: weiß und anthrazit) | TM-S3v-wh.03, TM-S3v-an.03 |
| Montageart | Aufputz oder Unterputz oder auf vorhandene MOBOTIX© Unterputzdose mittels frogInWall MX3 Adapter |

Funktionen & Leistung

| | |
|----------------|---|
| Oberfläche | Metall pulverbeschichtet |
| Farbe | weiß, anthrazit |
| Kamera | 8MP, 180° Objektiv |
| Schnittstellen | WLAN, PoE, Bluetooth |
| RFID | MIFARE DESFire EV2 8k |
| Ausstattung | Mikrofon, Lautsprecher, Annäherungs- & Helligkeitssensor, Touchscreen-Bedieninterface |
| Funktionen | SIP-Video-Telefonie, Mehrparteienefähigkeit, Ereignisrecherche, Zutrittskontrolle, Mehr-Faktor-Authentifizierung, Einbindung ins frogblue System möglich und kann über Cloud betrieben werden |
| Gegenstellen | SIP-Video-Telefon (diverse Hersteller, z.B. GrandStream oder Fritz!Phone), frogStation, mobilApp frogSIP |


frogTerminal S3 Vario

Maße und Gewicht

Abmessungen (L x B x H):

338 x 138 x 25mm

Gewicht: 900g



Dosentiefe

abhängig von Montageart. Varianten: Aufputz oder Unterputz

Aufputzmontage: aufgesetzt direkt auf Wand; Unterputzmontage: Lochtiefe: min. 35mm - max. 45mm

(Benötigtes Montagewerkzeug: Schraubendreher Torx  TX25 (nicht beiliegend))

Stromversorgung

Versorgungsspannung

12-24VDC (12W), 24VAC (12W), PoE (802.3af, Klasse 3)

Stand-by-Verbrauch

5W

Eingänge

Anzahl

2, Anschluss potentialfreier Kontakte

(Eigenversorgung 2 V / max. 1mA)

oder Kleinspannungskontakte (max. 30W / 50VDC)

Ausgänge

Anzahl

1, (potentialfrei) (max. 30W(50V))

Netzwerk

WLAN

802.11 b/g/n; 2,4 GHz, 5 GHz

Bluetooth®

Bluetooth® 4.2 Low Energy

Frequenzband

2400-2483,5 MHz max. 13,2dBm

Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur

-25°C bis +45°C

Lagerungstemperatur

-25°C bis +65°C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

(Nicht kondensierend)

Schutzart

Entspricht IP54

Anschluss

Anschlussart

Federsteckklemme

Adernquerschnitt

0,2 ... 0,5mm²

Verpackung

Verpackungsgröße

1 Stück

EAN 1 Stück (weiß, anthrazit)

4260578532198, 4260578531740

Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück

430 x 200 x 65 mm

Gewicht inkl. Kabel/Verpackung 1 Stück

1300 Gramm

Anmerkung

Das passende Vario-Modul von Siedle©/ MOBOTIX© ist nicht Bestandteil dieser Verpackung.

